

ОХРАНА ТРУДА

КОМПЬЮТЕР И БЕЗОПАСНОСТЬ

ВРЕДНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- Электromagnetic interference (EMI) from power lines and equipment.
- Excessive noise levels.
- Excessive heat and dust.

ВЫБОР АДВОКАТА

Выбор адвоката должен быть основан на следующих критериях:

- Качество продукции.
- Срок службы.
- Цена.
- Сервис.

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ

- Правильность подключения кабелей.
- Состояние кабелей.
- Состояние контактов.
- Состояние изоляции.

СНАЧАЛА КОПИРУЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНОР В СВОЕОБРАЗНЫЙ БЛОК И ТОЛЬКО ЗАТЕМ - В СЕТЬ!

ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ОБОЛОЧКУ

Крепление оболочки должно быть основано на следующих критериях:

- Качество продукции.
- Срок службы.
- Цена.
- Сервис.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО МЕСТА

Длина рабочего места должна быть не менее 1,2 м.

Ширина рабочего места должна быть не менее 0,6 м.

СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ЭКРАНА МОНИТОРА ДО ГЛАЗ

60-70 см

10-20 см

Микроклимат

Температура: 21-25 °C

Влажность: 40-60 %

Скорость движения воздуха: 0,1 м/с

ОСВЕЩЕННОСТЬ

Освещенность рабочего места должна быть не менее 300 лк (300 кд/м²).

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ НА КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

Допускаются лица:

- не моложе 18 лет
- прошедшие предварительный (перед поступлением на работу) и периодические медицинские осмотры
- не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья

Перед включением:

- проверить помещение
- привести в порядок рабочее место, убедиться в достаточной его освещенности
- убедиться в отсутствии внешних повреждений копировально-множительного аппарата, целостности подающего электронбеля и электровилки

Меры безопасности

- НЕ СТАВЬТЕ ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ
- НЕ ДЕРЖАЙТЕ ЗА ШНОР ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ОТ РОЗЕТКИ
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ АППАРАТ БЕЗ ПРИСМОТРА

Размещение

РАССТОЯНИЕ ОТ СТЕНЫ ДО ВРА АППАРАТА - НЕ МЕНШЕ 0,6 М

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ АППАРАТАМИ - НЕ МЕНШЕ 0,6 М

Уровень звука, дБА

Категория	1 категория	2 категория	3 категория
Категория	30	30	30
Максимальная	70	70	75
Умеренно повышенная	60	60	65
Повышенная	50	50	55

Вредные факторы

- Вредные вещества (окислы азота, диоксида азота, диоксида серы и др.)
- Ультравioletовое излучение
- Электromagnetic interference
- Сильное шумовое воздействие

Микроклимат

- Температура, °C: 21-25
- Влажность, %: 40-60
- Скорость движения воздуха, м/с: 0,1

Освещенность

Освещенность рабочего места должна быть не менее 300 лк (300 кд/м²).

Всегда соблюдайте правила техники безопасности!